



TMS TEMPERLİ 150X



ÜRÜN KODU

TMS120LNR150XTMP

OPTİK ve ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Gücü (Watt) | 120 W |
| Işık Akısı (Lümen) | 18000 lmn |
| Armatür Verimliliği (Lümen / Watt) | 150 lmn / W |
| Giriş Gerilimi [V] | 210-240 V |
| Frekans [Hz] | 50-60 Hz |
| Işık Rengi (Kelvin) | 3000-4000-5000-6500 |
| Güç Faktörü | > 0,9 |
| Renksel Geri Verim İndeksi | > 80 |

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

| | |
|------------------|------------------|
| Gövde | 0,5MM DKP SAC |
| Işık Kaynağı | MİD POWER |
| Led Ömrü | 102.000 Saat |
| PCB | 1,4 MM ALÜMİNYUM |
| Difüzör | TEMPERLİ |
| Ürün Garanti | 5 YIL |
| IP Koruma Sınıfı | IP54 |
| Kullanım Şekli | SIVA ÜSTÜ/TAVAYA |



OPSİYONEL SEÇENEKLER

| | |
|---------------------|--|
| Kasa Rengi | RAL KODUNA GÖRE(TESLİM SÜRESİNİ ETKİLEYEBİLİR) |
| Işık Rengi (Kelvin) | 3000-4000-5000-6500 |
| Acil Kit Kullanımı | EVET |
| Dali Kullanımı | EVET |

ÖLÇÜLER

| | |
|----------------|------|
| Genişlik (mm) | 150 |
| Uzunluk (mm) | 1500 |
| Yükseklik (mm) | 89 |

