TİNKY RAY SPOT



ÜRÜN KODU

TKY08WRAYGU060MM

OPTİK ve ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Gücü (Watt)	8 W
Işık Akısı (Lümen)	736 lmn
Armatür Verimliliği (Lümen / Watt)	92 lmn / W
Giriş Gerilimi [V]	210-240 V
Frekanss [Hz]	50-60 Hz
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Güç Faktörü	> 0,9
Renksel Geri Verim İndeksi	> 80

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	ALUMINYUM ENJEKSİYON
Işık Kaynağı	MİD POWER
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	COB LED
Ürün Garanti	5 YIL
IP Koruma Sınıfı	IP20
Kullanım Şekli	RAY ÜZERİ



OPSİYONEL SEÇENEKLER

Kasa Rengi	RAL KODUNA GÖRE(TESLİM SÜRESİNİ ETKİLEYEBİLİR)
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Acil Kit Kullanımı	EVET
Dali Kullanımı	EVET

ÖLÇÜLER

Genişlik (mm)	70
Uzunluk (mm)	
Yükseklik (mm)	120
Dış Çap (mm)	60