



Sıva Altı Spotlar



İNWA MİNİ KARE İKİLİ SPOT

ÜRÜN KODU

INW40WMNSPTCOB085MM2XKF



OPTİK ve ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Gücü (Watt) | 40 W |
| Işık Akısı (Lümen) | 3680 lmn |
| Armatür Verimliliği (Lümen / Watt) | 92 lmn / W |
| Giriş Gerilimi [V] | 210-240 V |
| Frekans [Hz] | 50-60 Hz |
| Işık Rengi (Kelvin) | 3000-4000-5000-6500 |
| Güç Faktörü | > 0,9 |
| Renksel Geri Verim İndeksi | > 80 |

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

| | |
|------------------|----------------------|
| Gövde | ALUMINYUM ENJEKSİYON |
| Işık Kaynağı | MİD POWER |
| Led Ömrü | 60.000 Saat |
| PCB | COB LED |
| Ürün Garanti | 5 YIL |
| IP Koruma Sınıfı | IP20 |
| Kullanım Şekli | SIVA ALTI |

MODALED

www.modaled.com.tr

DAHA ÇOK → ömür
→ ışık
→ kalite
→ tasarruf



OPSİYONEL SEÇENEKLER

| | |
|---------------------|--|
| Kasa Rengi | RAL KODUNA GÖRE(TESLİM SÜRESİNİ ETKİLEYEBİLİR) |
| Işık Rengi (Kelvin) | 3000-4000-5000-6500 |
| Acil Kit Kullanımı | EVET |
| Dali Kullanımı | EVET |

ÖLÇÜLER

| | |
|-----------------|---------|
| Genişlik (mm) | 140 |
| Uzunluk (mm) | 260 |
| Yükseklik (mm) | 87 |
| Delik Çapı (mm) | 120X240 |
| Ürün Çapı (mm) | 85 |