



TMS PRİZMATİK 100X



ÜRÜN KODU

PRSM090LNR100XPRZ

OPTİK ve ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Güçü (Watt)	90 W
Işık Akısı (Lümen)	13050 lmn
Armatür Verimliliği (Lümen / Watt)	145 lmn / W
Giriş Gerilimi [V]	210-240 V
Frekans [Hz]	50-60 Hz
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Güç Faktörü	> 0,9
Renksel Geri Verim İndeksi	> 80

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5MM DKP SAC
Işık Kaynağı	MİD POWER
Led Ömrü	102.000 Saat
PCB	1,4 MM ALÜMİNYUM
Difüzör	PRİZMATİK
Ürün Garanti	5 YIL
IP Koruma Sınıfı	IP30
Kullanım Şekli	SIVA ÜSTÜ/TAVAYA



OPSİYONEL SEÇENEKLER

Kasa Rengi	RAL KODUNA GÖRE(TESLİM SÜRESİNİ ETKİLEYEBİLİR)
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Acil Kit Kullanımı	EVET
Dali Kullanımı	EVET

ÖLÇÜLER

Genişlik (mm)	150
Uzunluk (mm)	1000
Yükseklik (mm)	89

