



KANOPI 100

ÜRÜN KODU

KNP1004343



OPTİK ve ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Gücü (Watt)	100 W
Işık Akısı (Lümen)	13000 lmn
Armatür Verimliliği (Lümen / Watt)	130 lmn / W
Giriş Gerilimi [V]	210-240 V
Frekans [Hz]	50-60 Hz
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Güç Faktörü	> 0,9
Renksel Geri Verim İndeksi	> 80

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	ALUMINYUM ENJEKSİYON
Işık Kaynağı	MİD POWER
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4 MM ALÜMİNYUM
Difüzör	TEMPERLİ CAM
Ürün Garanti	5 YIL
IP Koruma Sınıfı	IP66
Kullanım Şekli	SIVA ÜSTÜ/TAVAYA



OPSİYONEL SEÇENEKLER

Kasa Rengi	RAL KODUNA GÖRE(TESLİM SÜRESİNİ ETKİLEYEBİLİR)
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Acil Kit Kullanımı	EVET
Dali Kullanımı	EVET

ÖLÇÜLER

Genişlik (mm)	430
Uzunluk (mm)	430
Yükseklik (mm)	90

