30X30 SIVA ÜSTÜ PRIZMATIK PANEL

ÜRÜN KODU

PNL015SU3030PRZ



OPTİK ve ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Gücü (Watt)	15 W
Işık Akısı (Lümen)	1950 lmn
Armatür Verimliliği (Lümen / Watt)	130 lmn / W
Giriş Gerilimi [V]	210-240 V
Frekanss [Hz]	50-60 Hz
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Güç Faktörü	> 0,9
Renksel Geri Verim İndeksi	> 80

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5 MM DKP SAC
Işık Kaynağı	MİD POWER
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4 MM ALÜMİNYUM
Ürün Garanti	5 YIL
IP Koruma Sınıfı	IP20
Kullanım Şekli	SIVA ÜSTÜ

OPSİYONEL SEÇENEKLER

Kasa Rengi	RAL KODUNA GÖRE(TESLİM SÜRESİNİ ETKİLEYEBİLİR)
Işık Rengi (Kelvin)	3000-4000-5000-6500
Acil Kit Kullanımı	EVET
Dali Kullanımı	EVET

ÖLÇÜLER

Genişlik (mm)	295
Uzunluk (mm)	295
Yükseklik (mm)	40

